



GO ROGUE

CON PRESTAZIONI TIG CHE SFIDANO OGNI REGOLA

ABBANDONATE LE CONVENZIONI E SFIDATE OGNI REGOLA CON ROGUE.

I giorni delle soluzioni entry-level mediocri sono finiti. Grazie a caratteristiche straordinarie, prestazioni senza precedenti e un design industriale totalmente rinnovato, Rogue inaugura una nuova era per le capacità di saldatura e vi farà ricredere riguardo a cosa possano effettivamente offrire le saldatrici TIG in questa fascia di prezzo. Siete pronti a sfidare le convenzioni?

PRESTAZIONI ~~ENTRY-LEVEL.~~

La tecnologia di nuova generazione di Rogue offre un controllo preciso, professionale e costante per prestazioni uniformi e stabili in ogni situazione. L'innesco TIG ad alta frequenza evita problemi in fase di accensione. I comandi TIG avanzati quali pre-flusso gas, corrente di innesco saldatura, corrente di fine saldatura e post-flusso consentono il controllo dell'intero ciclo per soddisfare ogni applicazione. Monitorate e controllate il tempo della rampa di salita e il tempo della rampa di discesa. Funzione pulsata fino a 500 Hz per un controllo perfetto dell'apporto termico (solo versione PRO).



POTENZA ~~DI BASE.~~

Mettete da parte i preconcetti sulle saldatrici di questa categoria. La potenza di Rogue batte quella delle macchine di prezzo doppio. La tecnologia per il controllo del fattore di potenza (PFC) consente di ottenere un arco altamente efficiente, costante e resistente alle fluttuazioni di alimentazione. Con un ciclo di lavoro fino al 25% a 200 A (ET 200IP Pro), Rogue è in grado di affrontare anche applicazioni di un certo spessore.

ROBUSTEZZA ~~DELUDENTE.~~

Nessun'altra macchina in questa fascia di prezzo si avvicina alla robustezza di Rogue. Il suo involucro in fibra di vetro, robusto e rigido, è costruito per sopportare qualsiasi urto, in officina o sul campo. Come ogni macchina ESAB, Rogue è corredata da una garanzia di tre anni per garantirvi la massima tranquillità. Dite addio alle saldatrici costruite al risparmio.





PORTABILITÀ ~~LIMITATA~~.

Nessun'altra macchina in questa fascia di prezzo si avvicina alla robustezza di Rogue. Il suo involucro in fibra di vetro, robusto e rigido, è costruito per sopportare qualsiasi urto, in officina o sul campo. Rogue è durevole e con un grado di protezione IP23S che ne consente l'utilizzo nelle applicazioni in esterno.

SCARSA USABILITÀ.

Il design compatto e leggero consente di trasportare facilmente Rogue da un luogo di lavoro all'altro. Grazie a un peso di soli 8,7 kg (ET180i CE) a seconda del modello, alla robusta impugnatura e alla tracolla inclusa, andare ovunque sia necessario è ora più comodo che mai. Inoltre, le prestazioni stabili dell'arco consentono di utilizzare prolunghe per lavorare anche nei luoghi più remoti senza compromettere la qualità della saldatura. Rogue incarna la definizione di saldatrice portatile.





LA FORNITURA COMPRENDE: la saldatrice con cavo di alimentazione da 3m con spina, tracolla, torcia TIG tipo SR-B 26 da 4m, set di parti di usura con incluso elettrodo di tungsteno, cavo di massa da 3m completo di morsetto.

SPECIFICHE		
Modello	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Tensione alimentazione monofase	230 V AC \pm 15%, monofase, 50/60 Hz	115/230 V AC \pm 15%, monofase, 50/60 Hz
Corrente massima in uscita	180 A	200 A
KVA nominale	8 kVA	7 kVA
Modalità di risparmio energetico	30 W	50 W
Tensione a circuito aperto	63 V DC	78 V DC
Uscita saldatura MMA		
al 20% del ciclo di lavoro	170 A/26,8 V	-
al 25% del ciclo di lavoro	-	200 A/28,0 V
al 60% del ciclo di lavoro	97 A/23,9 V	129 A/25,2 V
al 100% del ciclo di lavoro	75 A/23,0 V	100 A/24,0 V
Uscita saldatura TIG		
al 25% del ciclo di lavoro	180 A/17,2 V	200 A/18,0 V
al 60% del ciclo di lavoro	116 A/14,6 V	129 A/15,2 V
al 100% del ciclo di lavoro	90 A/13,6 V	100 A/14,0 V
Intervallo corrente	10 - 180 A	10 - 200 A
Temperatura di esercizio	da -10 a +40°C (da +14 a +104°F)	da -10 a +40°C (da +14 a +104°F)
Classe di protezione	IP23S	IP23S
Marchio di certificazione	CE	CE
Dimensioni	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Peso	8,7 kg	9,6 kg

INFORMAZIONI PER L'ORDINE	
Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

OPZIONI E ACCESSORI	
Descrizione	Codice articolo
Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10 m	0700500084
Torcia TIG tipo SR-B 26, aria, OKC50, 4 m	0700025580
Torcia TIG tipo SR-B 26, aria, OKC50, 8 m	0700025581
Torcia TIG tipo SR-B 26FX-R, aria, OKC50, 4 m	0700025589
Torcia TIG tipo SR-B 26FX-R, aria, OKC50, 8 m	0700025590
Comando a pedale per TIG con cavo da 4,5m e connettore a 8 pin	W4014450
Tracolla	0700500086
Kit cavo di massa, OKC50, 3 m	0700006901
Kit cavo di massa, OKC50, 5 m	0700006885
Pinza porta-elettrodo, tipo Handy 200 A con cavo 25 mm ² da 3m e con OKC50	0700006900

Sfidate le convenzioni. Scegliete Rogue. Visitate il sito esab.com/rogue per trovare il distributore più vicino a voi.



ESAB / esab.com

