



Cutmaster 60 ESAB

Generatore industriale per il taglio al plasma manuale



Il Cutmaster 60 ESAB – garantito per taglio ottimale 20 mm, è in grado di tagliare acciaio dolce, acciaio inox o alluminio con uno spessore massimo di 32 mm. Il Cutmaster 60 unisce la propria riserva di potenza alle caratteristiche e prestazioni della torcia 1Torch® SL-60. La confezione contiene generatore, torcia 1Torch® SL60, kit di parti di ricambio, regolatore/filtro dell'aria, cavo di terra, morsetto e cavo di alimentazione. Il sistema è fornito completamente assemblato e pronto per il taglio.

- True Cut™ – 20 mm (3/4")
- Taglio max. – 32 mm (1 1/4")
- Torcia a sgancio rapido per una manutenzione semplice o per la conversione della torcia del macchinario
- Riaccensione automatica su rete o metallo espanso per la massima produttività
- Sistema True-Guard™ per garantire il massimo livello di protezione
- Tecnologia TD Surelok per una migliore qualità di taglio e una maggiore durata del consumabile
- Garanzia di 3 anni, Torcia con garanzia di 1 anno

Settori

- Carrozzerie/Riparazioni
- Fattorie e allevamenti
- Edilizia
- Acciaio strutturale
- Costruzione
- Flotte a noleggio
- Manutenzione e riparazione
- Centri di servizi siderurgici



Specifiche/Dati tecnici

Taglio raccomandato	20 mm (3/4")
Taglio massimo	32 mm (1 1/4")
Capacità di perforazione	12 mm (3/4")
Amperaggio max. in uscita	60 A
Potenza di uscita	6,2 kW
Dimensioni	305 mm x 381 mm x 610 mm
Peso	19,5 kg
Pressione dell'aria della torcia	5,2 bar
Consumo d'aria della torcia	190 l/m
Tensione di ingresso	380 V-400 V - trifase, 50/60 Hz
Ciclo di lavoro	40% a 60 A
Assorbimento di corrente	16 A a 400 V, trifase

Informazioni per l'ordinazione -

Descrizione	Codice articolo
ESAB Cutmaster 60 6,1 m SL60 400 V trifase CE	0559111304
ESAB Cutmaster 60 15,2 m SL60 400 V trifase CE	0559111314

Informazioni per l'ordinazione - Ricambi e parti usurabili

Materiali di consumo SL 60	Codice articolo
Elettrodo	9-8215
Start Cartridge	9-8213
Start Cartridge- Impieghi gravosi	9-8277
Punta - Guida (60 A)	9-8252
Punta - Distanziale (60 A)	9-8210
Punta - Scriccatura B (50-100 A)	9-8226
Punta - Scriccatura C (60-120 A)	9-8227
Punta - Scriccatura D (60-120 A)	9-8228
Paracalore	9-8218
Paracalore Max life	9-8237
Boccola di protezione (solo guida)	9-8235
Deflettore	9-8243
Boccola di protezione - Scriccatura	9-8241

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	

Grafico con profilo di scriccatura per la selezione della punta corretta in base all'applicazione

Opzioni e accessori

Descrizione	Codice articolo
Kit parti di ricambio (60 A)	5-2553
Guida per taglio circolare Deluxe	7-8910
Kit di guida per taglio circolare	7-3291
Kit di guida per taglio curvo	7-7501
Guida per taglio dritto	7-8911
Guida per taglio a distanza 40 A	9-8251
Guida per taglio a distanza 60-120 A	9-8281
Guida di protezione grilletto	9-8420
Guaine in pelle per cavi 6,1 m	9-1260
Guaine in pelle per cavi 15,2 m	9-1280
Telecomando pensile	7-3460
Prolunga per telecomando pensile	7-7744
Prolunga cavo 1Torch ATC 4,6 m	7-7544
Prolunga cavo 1Torch ATC 7,6 m	7-7545
Prolunga cavo 1Torch ATC 15,2 m	7-7552
Kit filtro aria monostadio	7-7507
Filtro aria bistadio	9-9387
Carrello multiuso	7-8888

Nota: tutti i kit di parti di ricambio comprendono dieci (10) punte, cinque (5) elettrodi e una (1) cartuccia di avvio.



ESAB/esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =